



VSI

VSI T

- VSI330 F** Schneideautomat mit **Ablegetisch**
VSI330 F W Schneideautomat mit **Ablegetisch** und **Waage**
VSI330 F T Schneideautomat mit **Förderband**
VSI330 F TW Schneideautomat mit **Förderband** und **Waage**

Features

- Schneideautomat für den Dauerbetrieb
 - Wahlweise als **Tischversion** zum Vorschneiden
 - oder als **Förderbandversion** für die kontinuierliche Produktion
- Hochwertige Eloxalausführung mit Edelstahlschlitten. Schutzart IP x5
- Schlittenvarianten für Schneidgüter bis 400 oder bis 600 mm Länge
- Werkzeuglose Demontage zur Reinigung
- Ablegersystem und Schneidguthalter sind Spülmaschinen geeignet.
- Hygienischer, abnehmbarer Schleifapparat
- Touch Bedienung
- Individuelle Konfiguration der Bedienung inklusive Farbgebung und limitiertem Zugriff anhand Benutzerprofilen
- Anschluss für Remote Support (MyBizerba)

Optionen:

- Förderband-Ausführungen anwendungsspezifisch modifizierbar
- Anschluss an Interleaver
- Anschluss an Verpackungsmaschinen
- Waagenintegration zum Schneiden auf Zielgewicht
- Anschluss an .Retail Framework
 - *Zum Launch noch nicht verfügbar*
- Aufstellbock, auch fahrbar
- Zertifizierung/Labels:



Technische Daten

- Messer- Ø: 330 mm
- Schneidgutdurchlass:
 - Ø 50 - 180 mm
 - □ min. 50 mm x 50 mm (B x H)
 - □ max. 240 mm x 180 mm (B x H)
- Schlittenhubzahl zwischen 30 – 80 Hüben/Min.
- Scheibendicke 0,3 - 12 mm
- Alphanummerischer Artikelspeicher (bis 16 Zeichen) mit Suchfunktion
- Ablegeform:
 - Stapel
 - Längsfächern
 - Querfächern
 - Kreisablage
 - Shaving (Option)
- Schneidgutablage:
 - 250 x 340 mm (Tisch; B x H)
 - 250 x 325 mm (Förderband; B x H)
 - Je nach Ausführung andere Längen möglich
 - Endlosfächer bei Förderband ohne Waage
- Stromversorgung:
 - Wechselstrom **Emotion**
 - 100V - 120V 50Hz/60Hz UL/cUL
 - 220V - 240V 50Hz/60Hz CE
- Wägebereich
 - 50 - 2000 g / 1 g Teilung
 - 0,1- 4,0 lb / 0,002 lb Teilung